

**Пропозиції та зауваження до проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про внесення змін до Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском”,
підготовлені Секторальною групою призначених органів з оцінки відповідності згідно з
Технічним регламентом обладнання, що працює під тиском, затвердженим ПКМУ від 16.01.2019 №27,
створеною наказом Мінекономіки від 20.01.2021 № 101**

**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про внесення змін до Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском”**

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства	Зміст відповідного положення (норми) проекту акта	Пропозиції змін (текст виділено червоним кольором)	Директива 2014/68/ЄС
Технічний регламент обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 27			
Пункт 7			
7.... газів, зріджених газів, розчинених під тиском газів, парів таких робочих середовищ, в яких тиск пари за максимально допустимої температури перевищує нормальний атмосферний тиск (1013 мілібар) більш як на 0,5 бара, у межах таких граничних значень: ... робочого середовища з тиском пари за максимально допустимої температури не більше 0,5 бара вище	7.... газів, зріджених газів, розчинених під тиском газів, парів, а також робочі середовища, тиск пари яких, за максимально допустимої температури перевищує нормальний атмосферний тиск (1013 мілібар) більш як на 0,5 бара, у межах таких граничних значень: ... Не враховано в зміні	7... газів, зріджених газів, розчинених під тиском газів, парів, а також таких рідин, тиск пари яких за максимально допустимої температури, перевищує нормальний атмосферний тиск (1013 мілібар) більш як на 0,5 бара, у межах таких граничних значень: рідин з тиском пари за максимально допустимої температури не більше 0,5 бара вище нормального	gases, liquefied gases, gases dissolved under pressure, vapours and also those liquids whose vapour pressure at the maximum allowable temperature is greater than 0,5 bar above normal atmospheric pressure (1 013 mbar) within the following limits: (ii) liquids having a vapour pressure at the maximum allowable temperature of not more than 0,5 bar above

нормального атмосферного тиску (1013 мілібар) у межах таких граничних значень: ... 2) обладнання, що працює під тиском, місткістю більш як 2 літри та призначене для утворення пари або перегрітої води за температури більш як 110° С, яке підігрівається полум'ям або іншим чином і якому загрожує небезпека перегріву, зокрема автоклави (діаграма 5 додатка 2); 3) трубопроводи для: газів, зріджених газів, розчинених під тиском, пари і робочого середовища з тиском пари за максимально допустимої температури не вище нормального атмосферного тиску (1013 мілібар) більш як на 0,5 бара у межах таких граничних значень:	... 2) обладнання, що працює під тиском, місткістю більш як 2 літри та призначене для утворення пари або перегрітої води за температури більш як 110° С, яке підігрівається полум'ям або іншим чином і якому загрожує небезпека перегріву, зокрема автоклави (скороварки) (діаграма 5 додатка 2); 3) трубопроводи для: газів, зріджених газів, розчинених під тиском, пари і робочого середовища з тиском пари за максимально допустимої температури вище нормального атмосферного тиску (1013 мілібар) більш як на 0,5 бара у межах таких граничних значень:	атмосферного тиску (1013 мілібар) у межах таких граничних значень: 2) обладнання, що працює під тиском, місткістю більш як 2 літри та призначене для утворення пари або перегрітої води за температури більш як 110° С, яке підігрівається полум'ям або іншим чином і якому загрожує небезпека перегріву, зокрема скороварки (діаграма 5 додатка 2); 3) трубопроводи для: газів, зріджених газів, розчинених під тиском газів, парів таких робочих середовищ, в яких тиск пари за максимально допустимої температури перевищує нормальний атмосферний тиск (1013 мілібар) більш як на 0,5 бара, у межах таких граничних значень:	normal atmospheric pressure (1 013 mbar) within the following limits: ... fired or otherwise heated pressure equipment with the risk of overheating intended for generation of steam or super-heated water at temperatures higher than 110 °C having a volume greater than 2 L, and all pressure cookers (Annex II, table 5); piping intended for: (i) gases, liquefied gases, gases dissolved under pressure, vapours and those liquids whose vapour pressure at the maximum allowable temperature is greater than 0,5 bar above normal atmospheric pressure (1 013 mbar) within the following limits:
--	--	---	--

... робочого середовища з тиском пари за максимально допустимої температури не більш як 0,5 бара атмосферного тиску (1013 мілібар) у межах таких граничних значень: .. 4) запобіжні пристрої, а також ті, що працюють під тиском і призначені для обладнання, що регулюються <u>підпунктами 1-3</u> пункту 7 цього Технічного регламенту, зокрема агрегати.	... Не враховано в зміні Не враховано в зміні	рідин з тиском пари за максимально допустимої температури не більш як 0,5 бара атмосферного тиску (1013 мілібар) у межах таких граничних значень: 4) запобіжні пристрої та пристрої, що працюють під тиском, призначені для обладнання, що регулюються <u>підпунктами 1-3</u> пункту 7 цього Технічного регламенту, в тому числі там, де таке обладнання вбудоване у агрегати (збірки).	... liquids having a vapour pressure at the maximum allowable temperature of not more than 0,5 bar above normal atmospheric pressure (1 013 mbar) within the following limits: (d) safety and pressure accessories intended for equipment covered by points (a), (b), and (c) including where such equipment is incorporated into an assembly.
Додаток 2			
Діаграма 2 п. 4 Додаток 2. В особливих випадках переносні вогнегасники та балони для дихального обладнання відносяться до категорії III	Не враховано в зміні	Діаграма 2 п. 4 Додаток 2. Як виключення, переносні вогнегасники і балони для дихального обладнання повинні бути віднесені щонайменше до категорії III.	Table 2 Exceptionally, portable extinguishers and bottles for breathing equipment shall be classified at least in category III
Додаток 3			
Модуль D 49. Призначений орган повинен проводити періодичні аудиторські	Не враховано в зміні	49. Призначений орган повинен проводити періодичні	MODULE D 4.3.The notified body shall carry out periodic audits to make

перевірки, щоб пересвідчитися в тому, що виробник підтримує та застосовує систему управління якістю, і надає виробникові аудиторський звіт. Регулярність проведення періодичних аудиторських перевірок повинна бути такою, щоб повторна оцінка проводилася кожні три роки. Модуль D1 67. Призначений орган повинен проводити періодичні аудиторські перевірки, щоб пересвідчитися в тому, що виробник підтримує в належному стані і застосовує систему управління якістю, а також подавати виробнику звіт про аудит. Регулярність проведення періодичних аудитів повинна бути такою, щоб повторна оцінка проводилася кожні три роки. Модуль E 83. Призначений орган повинен проводити періодичні аудити, щоб пересвідчитися в тому, що виробник підтримує в належному стані і застосовує систему управління якістю, а також подавати виробнику звіт про аудит. Періодичні аудиторські	Не враховано в зміні Не враховано в зміні 	аудиторські перевірки, щоб пересвідчитися в тому, що виробник підтримує та застосовує систему управління якістю, і надає виробникові аудиторський звіт. Регулярність проведення періодичних аудитів повинна бути такою, щоб повна повторна оцінка проводилася кожні три роки. 67. Призначений орган повинен проводити періодичні аудиторські перевірки, щоб пересвідчитися в тому, що виробник підтримує в належному стані і застосовує систему управління якістю, а також подавати виробнику звіт про аудит. Регулярність проведення періодичних аудитів повинна бути такою, щоб повна повторна оцінка проводилася кожні три роки Модуль E 83. Призначений орган повинен проводити періодичні аудити, щоб пересвідчитися в тому, що виробник підтримує в належному стані і застосовує систему управління якістю, а також подавати виробнику звіт	sure that the manufacturer maintains and applies the quality system and provide the manufacturer with an audit report. The frequency of periodic audits shall be such that a full reassessment is carried out every three years. MODULE D1 6.3.The notified body shall carry out periodic audits to make sure that the manufacturer maintains and applies the quality system and provide the manufacturer with an audit report. The frequency of periodic audits shall be such that a full reassessment is carried out every three years. MODULE E 4.3. The notified body shall carry out periodic audits to make sure that the manufacturer maintains and applies the quality system and provide the manufacturer with an audit report. The frequency of periodic audits must be such
--	---	--	--

перевірки проводяться кожні три роки..... Модуль E1 100. Призначений орган повинен проводити періодичні аудиторські перевірки, щоб пересвідчитися в тому, що виробник підтримує в належному стані і застосовує систему управління якістю, а також подавати виробнику звіт про аудит. Періодичні аудиторські перевірки проводяться кожні три роки. Модуль H 132. Призначений орган проводить періодичні аудити, щоб пересвідчитися в тому, що виробник підтримує в належному стані і застосовує систему управління якістю, і надає виробникові аудиторський звіт. Періодичні аудиторські перевірки проводять кожні три роки. ...	... Не враховано в зміні Не враховано в зміні	про аудит. Регулярність проведення періодичних аудитів повинна бути такою, щоб повна повторна оцінка проводилася кожні три роки. 100. Призначений орган повинен проводити періодичні аудиторські перевірки, щоб пересвідчитися в тому, що виробник підтримує в належному стані і застосовує систему управління якістю, а також подавати виробнику звіт про аудит. Регулярність проведення періодичних аудитів повинна бути такою, щоб повна повторна оцінка проводилася кожні три роки. 132. Призначений орган проводить періодичні аудити, щоб пересвідчитися в тому, що виробник підтримує в належному стані і застосовує систему управління якістю, і надає виробникові аудиторський звіт. Регулярність проведення періодичних аудитів повинна бути такою, щоб повна повторна оцінка проводилася кожні три роки.	that a full reassessment is carried out every three years. MODULE E1 6.3 The notified body shall carry out periodic audits to make sure that the manufacturer maintains and applies the quality system and provide the manufacturer with an audit report. The frequency of periodic audits shall be such that a full reassessment is carried out every three years. MODULE H 4.3. The notified body shall carry out periodic audits to make sure that the manufacturer maintains and applies the quality system and shall provide the manufacturer with an audit report. The frequency of periodic audits shall be such that a full reassessment is carried out every three years.
---	--	---	--

Модуль Н1 155. Призначений орган проводить періодичні аудити, щоб пересвідчитися у тому, що виробник підтримує в належному стані і застосовує систему управління якістю, а також подавати виробнику звіт про аудит. Періодичні аудиторські перевірки проводяться кожні три роки.	Не враховано в зміні	Модуль Н1 155. Призначений орган проводить періодичні аудити, щоб пересвідчитися у тому, що виробник підтримує в належному стані і застосовує систему управління якістю, а також подавати виробнику звіт про аудит. Регулярність проведення періодичних аудитів повинна бути такою, щоб повна повторна оцінка проводилася кожні три роки.	MODULE H1 5.3. The notified body shall carry out periodic audits to make sure that the manufacturer maintains and applies the quality system and shall provide the manufacturer with an audit report. The frequency of periodic audits shall be such that a full reassessment is carried out every three years.
---	-----------------------------	--	---